

1/10






FIG. 1

FIG. 2



2/10


FIG. 3



3/10

DATA, CLOCK AND FRAME

FIG. 4A



4/10

FIG. 4B




FIG. 5A




FIG. 5B




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9A

MESSAGE TYPE (TWO BITS)	DESTINATION (SIX BITS)
DATA SIZE (TWO BITS)	SOURCE (SIX BITS)
PAYLOAD (32 OR 128 BITS)	

MESSAGE FORMAT

FIG. 9B

00	LEVEL 1
01	LEVEL 2
10	LEVEL 3 AND 4
11	ACKNOWLEDGE

MESSAGE FORMAT ENCODING

FIG. 9C

00	ZERO (NO PAYLOAD)
01	WORD (THIRTY-TWO BITS)
10	QUAD WORD (128 BITS)
11	(RESERVED)

DATA SIZE ENCODINGS

8/10

FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16

MESSAGE TYPE (TWO BITS)	DESTINATION (SIX BITS)
VIRTUAL CIRCUIT NUMBER (EIGHT BITS)	
PAYLOAD (THIRTY TWO BITS)	

MESSAGE FORMAT